

甘肃建投新能源科技股份有限公司

物资采购计划表

编号

C-CG25-01-05-01

收货地址

新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇西北60公里天山北麓华电风电基地

产品名称

华润重能新疆天山北麓新能源基地项目（65套）-外购件（底段到第三段）

生产部门

风电设备事业部

工作号

XJ2501(TSBL)TT-65

是否预算部审核

是

序号	物资名称	规格型号	材质	技术标准	单位	预算数量	采购数量	量性能要
1	边缘保护条	按图外购, 5129-0815	EPDM	10496171序4	米	124	124	优
2	边缘保护条	按图外购, 5129-0817	EPDM	10481354序2	米	923	923	优
3	边缘保护条	按图外购, 可选厂家DILAK, 型号209-0820;EMKA, 型号1010;EXXON, 型号5129-0820	EPDM	60.10.97404序9	米	130	130	优
4	拉手	按图外购, 8040-024-PC, 推荐EXXSON	304	10444923序5	个	520	520	优
5	扭簧铰链	按图外购	304	60.10.16293	个	520	520	优
6	扭簧铰链	按图外购	316	60.10.44000	个	390	390	优
7	密封条	按图外购	EPDM	60.10.51601	米	3315	3315	优
8	密封条	推荐EXXSON 5813-579	EPDM	10479365序14	米	384	384	优
9	电缆固定夹	按图整体外购, 含标准件, 电缆线夹品牌为: 埃克森、贝良, 全场需统一;	304	89405	套	19175	19175	优
10	橡胶护圈	按图外购	NR	10420627	块	130	130	优
11	橡胶垫片	按图外购, t=8	EPDM	60.10.95160序6	块	260	260	优
12	堵头	按图外购	EPDM	60.10.61277	块	2080	2080	优
13	堵头	按图外购	EPDM	60.10.101491	块	65	65	优
14	铰链	按图外购, 详见图纸技术要求	EPDM	10495545序13	个	520	520	优
15	缓冲垫	按图外购	EPDM	60.10.60741	块	520	520	优
16	橡胶	按图外购	EPDM	10490256序12	块	390	390	优
17	防撬防水挂锁	门锁通开	316L	10479372序5	把	65	65	优

18	门锁	门锁通开，具备内部实现逃生功能，塔架门锁安装完成后，门锁轴露出不应超过15mm(塔架门内侧)，并增加盖形螺母进行防护	316L	10479372序6	把	65	65	优
19	尼龙垫圈	按图外购	PA66	10422000	块	65	65	优
20	自粘胶条	40*5	EPDM	60.10.14390序5	米	140	140	优
21	套	按图外购	尼龙PA66	10421411	个	195	195	优
22	直爬梯及其附件	按图成套采购，包含图纸所有东西，L=16800mm	EPDM	60.10.06105	套	65	65	优
23	直爬梯及其附件	按图成套采购，包含图纸所有东西，L=22960mm	尼龙PA66	60.10.06105	套	65	65	优
24	直爬梯及其附件	按图成套采购，包含图纸所有东西，L=24920mm		60.10.06105	套	65	65	优
25	安全锚点	按图外购		60.10.96983序4	套	195	195	优
26	爬梯安全锚点	按图外购		10495449序9	套	65	65	优
27	爬梯安全锚点	按图外购		10494727序8	套	65	65	优
28	电缆线槽	按图外购，L=18480mm	Q235B	60.10.98085	套	65	65	优
29	电缆线槽	按图外购，L=2200mm	不锈钢	60.13.02200	套	195	195	优
30	电缆线槽	按图外购，L=22960mm	Q235B	60.10.98085	套	65	65	优
31	电缆线槽	按图外购，L=24920mm	Q235B	60.10.98085	套	65	65	优
32	电缆线槽	按图外购，L=600mm	Q235B	60.10.18185	套	390	390	优
33	五段爬梯导向升降机方案	按图整体外购，含标准件		10496638	套	65	65	优
34	螺纹锁固胶	可赛新1243	Magnetic	10444923	瓶	234	234	优
35	法兰孔标志	按《Q/GW202002-2024：风力及电机组塔架技术规范归档版G-1》5.1.4要求制作	EPDM	10495723序2	套	1	1	优
36	图号标志	按《Q/GW202002-2024：风力及电机组塔架技术规范归档版G-1》5.1.5要求制作	45	60.10.93333	套	1	1	优

37	蓝色自喷漆	色号CMYK100, 40, 0, 0	Q235B	60.10.98085	罐	39	39	优
38	黄色自喷漆	通长且不小于50mm宽, 油漆色号 RAL?1003, DFT?60um	Q235B	60.10.98085	罐	78	78	优
39	黑色自喷漆	色号RAL9004	不锈钢	60.13.02200	罐	19	19	优
40	黄色自喷漆	色号?RAL1004	Q235B	10495384	罐	19	19	优
41	黑黄警示标识胶带	17厘米宽黑黄间距40厘米, 长度50m	Q235B	60.10.98085	卷	39	39	优
42	乐泰243	250ml	Q235B	60.10.98085	罐	19	19	优

附件

Q_GW_202002-2024_风力发电机组_塔架技术规范_归档版_G-1. pdf

993K

Q_GW_203032-2024_风力发电机组_塔架密封条技术条件_归档版_C. pdf

448K

全部下载

签字意见

	2025/3/5		
	2025/3/5		
	2025/3/5		
	2025/3/5		
	2025/3/5		不用报价
	2025/3/5		
	2025/3/5		
	2025/3/5		
	2025/3/5		
	2025/3/5		
	2025/3/5	此图纸有两个厂家方案，需按交底文件要求选择其中一家进行采购。其中，底段到第三段材料发新疆哈密，第四段到顶段材料发张掖	不用报价
	2025/3/5		
	2025/3/5		
	2025/3/5		

	2025/3/5	用于法兰孔和图号标志
	2025/3/5	用于入口梯踏步及平台护栏边界，喷涂位置详见图纸（塔架入口梯模块10419974）及按《Q_GW202002-2024?风力发电机组?塔架技术规范归档版G-1》
	2025/3/5	用于平台护栏开孔边界
	2025/3/5	用于磁吸开关、插座处
	2025/3/5	用于各类护栏扶手
	2025/3/5	